


www.b-safety.com

1) Kennzeichnung

	Hinweisschild "Augendusche und Notdusche", mit Rettungszeichen E012 und E011 gemäß ISO-7010. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm.	Erkennungsweite: 15 m Abmessungen (H x B x T): 180 x 320 x 40 mm Material: PVC Artikel-Nr.: BR 870 100
	Hinweisschild "Notdusche", mit Rettungszeichen E012 gemäß ISO-7010. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm.	Erkennungsweite: 15 m Abmessungen (H x B x T): 180 x 160 x 40 mm Material: PVC Artikel-Nr.: BR 870 150
	Bodenmarkierung für Augen- und Notduschen Hinweisgrafiken für Not- und Augendusche sowie Richtungspfeil kennzeichnet den Standort von Sicherheitseinrichtungen (rutschfeste Oberfläche, langnachleuchtend).	Abmessungen (H x B x T): 1 x 790 x 390 mm Oberfläche: PEVA Material: PVC-Folie, selbstklebend Hafteigenschaften: Selbstklebend, wiederablösbar Artikel-Nr.: BMK-AD-ND

2) Auslösung

	Fußhebelbedienung für Augenduschen, zusätzlich zur Standardauslösung. Geeignet für die Anwendung bei Freistehenden Augenduschen und Notduschen. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am Standrohr.	Abmessungen (H x B x T): 1000 x 223 x 250 mm Material: GFK-Kunststoff, Edelstahl Farbe: Orange Artikel-Nr.: BR 870 370
	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Zugstange bzw. Standard-Betätigung. Geeignet für die Anwendung bei Freistehenden Augenduschen und Notduschen. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am Boden und am Standrohr.	Abmessungen (H x B x T): 2000 x 400 x 800 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Artikel-Nr.: BR 870 200
	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Zugstange bzw. Standard-Betätigung. Geeignet für die Anwendung bei Freistehenden Augenduschen und Notduschen. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am Boden und am Standrohr.	Abmessungen (H x B x T): 2000 x 400 x 800 mm Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 870 205
	Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.	Abmessungen (H x B x T): 2000 x 200 x 25 mm Material: Edelstahl, Kunststoff Artikel-Nr.: BR 082 200
	ClassicLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.	Abmessungen (H x B x T): 1150 x 172 x 10 mm Material: Edelstahl Farbe: Grün Artikel-Nr.: BR 082 300
	PremiumLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.	Abmessungen (H x B x T): 1150 x 172 x 10 mm Material: Edelstahl Oberfläche: poliert Artikel-Nr.: BR 082 350

www.b-safety.com

3) Thermostatmischventile

	<p>Thermostatmischventil für Augenduschen mit Verbrühungsschutz-Automatik. Inklusive Rückflussverhinderer in den Zuläufen. Kaltwasseranschluss immer geöffnet.</p> <p>Einstellbereich: 20 - 40°C, voreingestellt auf 22°C Verbrühungsschutz: 40°C Volumenstrom: ca. 20 l/min bei 1 bar Fließdruck</p>	<p>Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG Abmessungen (H x B x T): 136 x 130 x 46 mm Material: Messing</p> <p>Artikel-Nr.: BR 710 940</p>
	<p>Thermostatmischventil für Notduschen mit Verbrühungsschutz-Automatik. Inklusive Rückflussverhinderer in den Zuläufen. Kaltwasseranschluss immer geöffnet.</p> <p>Einstellbereich: 20 - 43°C, voreingestellt auf 22°C Verbrühungsschutz: 43°C Volumenstrom: ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck</p>	<p>Wasseranschluss: 1-Zoll-AG Abmessungen (H x B x T): 162 x 164 x 56 mm Material: Messing</p> <p>Artikel-Nr.: BR 710 950</p>
	<p>Thermostatmischventil-Set für Notduschen mit Verbrühungsschutz-Automatik. Inklusive Rückflussverhinderer in den Zuläufen. Kaltwasseranschluss immer geöffnet.</p> <p>Einstellbereich: 20 - 43°C, voreingestellt auf 22°C Verbrühungsschutz: 43°C Volumenstrom: ca. 120 l/min bei 2 bar Fließdruck</p>	<p>Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG Abmessungen (H x B x T): 300 x 290 x 235 mm Material: Edelstahl, Messing</p> <p>Artikel-Nr.: BR 710 960</p>

4) Zubehör / Optionen

	Rückflussverhinderer (Check Valve) 3/4-Zoll für Augenduschen und Notduschen.	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG Wasserabgang: 3/4-Zoll-IG Material: Edelstahl</p> <p>Artikel-Nr.: CHV34</p>
	Rückflussverhinderer (Check Valve) 1 1/4-Zoll für Freistehende Augenduschen und Notduschen.	<p>Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-AG Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-IG Material: Edelstahl</p> <p>Artikel-Nr.: CHV114</p>
	Service-Absperrung mit demontierbarem Auslösehebel. Für Hand-Augenduschen und Augenduschen.	<p>Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG Wasserabgang: 1/2-Zoll-AG Material: Messing</p> <p>Artikel-Nr.: BR 710 100</p>
	Schlauchbremse / Schlauchgewicht für Hand-Augenduschen.	<p>Abmessungen (H x B x T): 40 x 60 x 40 mm Material: Kunststoff Farbe: Grau</p> <p>Artikel-Nr.: BR 710 380</p>
	<p>Edelstahlummantelter Schlauch als Anschluss-Schlauch für Augenduschen und Hand-Augenduschen, DIN-DVGW geprüft und zugelassen.</p> <p>In verschiedenen Längen verfügbar: 1000 mm = BR710410, 1500 mm = BR710415, 2000 mm = BR710420, 3000 mm = BR710430</p>	<p>Nennweite: DN 8 Druckstufe: PN 10 Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG</p> <p>Artikel-Nr.: BR 710 4XX</p>

www.b-safety.com

	<p>Edelstahlummantelter Schlauch als Anschluss-Schlauch für Augenduschen und Hand-Augenduschen, DIN-DVGW geprüft und zugelassen. Länge: 1500 mm.</p> <p>Mit einer zusätzlichen transparenten PVC-Ummantelung für eine leichte Reinigung.</p>	<p>Nennweite: DN 8 Druckstufe: PN 10 Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG Artikel-Nr.: BR 710 475</p>
	<p>Service-Absperrung mit demontierbarem Auslösehebel. Für Augenduschen und wandmontierte Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Wasserabgang: 3/4-Zoll-AG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 955</p>
	<p>Service-Absperrung mit demontierbarem Auslösehebel. Für selbstentleerende freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 1-Zoll-IG Wasserabgang: 1-Zoll-AG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 953</p>
	<p>Service-Absperrung mit demontierbarem Auslösehebel. Für Freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-AG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 950</p>
	<p>Schmutzfänger 3/4-Zoll für Augenduschen und Körper-Notduschen. Für die Montage vor dem Kugelhahn - integriert in die Verrohrung.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Wasserabgang: 3/4-Zoll-IG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 988</p>
	<p>Schmutzfänger 1 1/4-Zoll für freistehende Augenduschen und Körper-Notduschen. Für die Montage vor dem Wasseranschluss der Freistehenden Notdusche.</p>	<p>Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-IG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 989</p>
	<p>Druckminderer (Druckreduzierer, Druckregler) 3/4-Zoll mit Manometer. Für wandmontierte Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG Wasserabgang: 3/4-Zoll-AG Material: Messing Artikel-Nr.: BR 830 992</p>
	<p>Druckminderer (Druckreduzierer, Druckregler) 1 1/4-Zoll mit Manometer. Für freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-AG Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-AG Material: Messing Artikel-Nr.: BR 830 991</p>
	<p>ClassicLine Hochleistungsduchkopf mit Duschglocke. Zusätzlich für die Ausstattung von Körper-Notduschen erhältlich.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Material: Kunststoff Farbe: Grün, Schwarz Artikel-Nr.: BR 010 377</p>
	<p>PremiumLine Hochleistungsduchkopf mit Duschglocke, Edelstahl. Zusätzlich für die Ausstattung von Körper-Notduschen erhältlich.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Material: Edelstahl Oberfläche: poliert Artikel-Nr.: BR 010 397</p>

www.b-safety.com

5) Schutzventile


	<p>Verbrühungsschutz-Ventil für Notduschen. <u>Schaltpunkte:</u> Öffnen bei 41°C, Schließen bei 35°C.</p>	<p>Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 970</p>
	<p>Frostschutz-Ventil für Notduschen. <u>Schaltpunkte:</u> Öffnen bei 1°C, Schließen bei 4°C.</p>	<p>Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 980</p>
	<p>Anschlussadapter 3/4-Zoll, T-Stück, für den Anschluss der Schutzventile vor dem Wasseranschluss. Für wandmontierte Augenduschen, Körper-Notduschen und Notduschkombinationen.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Wasserabgang: 3/4-Zoll-AG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 985</p>
	<p>Anschlussadapter 1-Zoll, T-Stück, für den Anschluss der Schutzventile vor dem Wasseranschluss. Für selbstentleerende freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 1-Zoll-IG Wasserabgang: 1-Zoll-AG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 987</p>
	<p>Anschlussadapter 1 1/4-Zoll, T-Stück, für den Anschluss der Schutzventile vor dem Wasseranschluss. Für Freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-AG Material: Edelstahl Artikel-Nr.: BR 830 986</p>

6) Zubehör für die Montage

	<p>Wandarmhalterung für Körper-Notduschen, grün.</p>	<p>Abmessungen (H x B x T): 255 x 250 x 245 mm Material: Edelstahl, Kunststoff Farbe: Grün Artikel-Nr.: BR 082 110</p>
	<p>Montage-Set für Unterputz-Montage bzw. in Panels / Labormöbeln.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG Wasserabgang: 3/4-Zoll-IG Material: Edelstahl, Kunststoff Artikel-Nr.: MONT-UP-1</p>
	<p>Befestigungsanker-Set zur Befestigung von Freistehenden Notduschen auf einem bauseitigem Beton-Fundament. (4 Stück)</p>	<p>Durchmesser: 10 mm Länge: 50 mm Material: Stahl, galvanisch verzinkt Artikel-Nr.: BR 830 993</p>
	<p>ANSI-Flansch B16.5, 150 LBS, Form RF. Inklusive Doppelnippel / Reduziernippel auf 1 1/4-Zoll AG. Für freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: nach Wahl Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-AG Material: Edelstahl V4A / AISI-316 Artikel-Nr.: BR 014 XXX</p>
	<p>DIN-Flansch, PN 10, mit Ansatz. Inklusive Doppelnippel / Reduziernippel auf 1 1/4-Zoll-AG. Für freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: nach Wahl Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-AG Material: Edelstahl V4A / AISI-316 Artikel-Nr.: BR 016 XXX</p>

www.b-safety.com

7) Alarmsysteme

	<p>Alarmsystem mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Für Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz Material: Kunststoff, diverse Mat. Artikel-Nr.: BR 015 800</p>
	<p>Notfallsensor für Körper-Notdusche, EX-Zone 1 & 2. Komplett vormontiert an der Körper-Notdusche.</p>	<p>Material: diverse Materialien Artikel-Nr.: BR 830 400</p>
	<p>Notfallsensor für Augendusche, EX-Zone 1 & 2. Komplett vormontiert an der Augendusche.</p>	<p>Material: diverse Materialien Artikel-Nr.: BR 830 450</p>
	<p>Strömungswächter, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. Für Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG Wasserabgang: 1/2-Zoll-IG Material: Messing Artikel-Nr.: BR 710 810</p>
	<p>Strömungswächter, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. Für Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Wasserabgang: 3/4-Zoll-IG Material: Messing Artikel-Nr.: BR 710 800</p>
	<p>Strömungswächter, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. Für freistehende Augenduschen und Notduschen.</p>	<p>Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG Wasserabgang: 1 1/4-Zoll-IG Material: Messing Artikel-Nr.: BR 710 860</p>